

## DILUANT PENTRU EMAIL HAMMER S.F. D810

<b>Descriere</b>	Diluantul D 810 este un amestec de solvenți organici cu compoziție bine echilibrată.
<b>Utilizare</b>	Este utilizat pentru aducerea la vâscozitatea necesară specifică metodei de aplicare a emailului lovitura de ciocan seria E 8100.

### CARACTERISTICI TEHNICE

<b>Aspect</b>	lichid omogen transparent	
<b>Densitate, 23°C</b>	0.79 - 0.82 g/ml	SR EN ISO 2811-1:2011
<b>Indice de aciditate</b>	max. 0,5 mgKOH/100ml	conf. norma internă
<b>Indice de refracție</b>	1,45 -1,47	refractometru RA -51OM
<b>Continut de apă, max.</b>	0.1 %	- Aparat Karl Fischer

**COMPATIBILITATE** Diluantul D 810 este compatibil cu produsele seria E8100.

**INSTRUCIUNI DE UTILIZARE** Diluantul se adaugă în momentul folosirii produsului ce necesită diluarea, în proporția indicată de standardul de firmă al produsului. După adăugare se recomandă agitărea energică a produsului în ambalajul de livrare până la omogenizarea amestecului.

**AMBALARE** Cutii metalice de capacitate : 0.25L, 1L, 5L.

**TERMEN DE VALABILITATE** **24 luni** de la data fabricației, în condițiile respectării prevederilor de ambalare și depozitare

**SECURITATEA MUNCII** Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor realiza respectând cu strictețe normele de prevenire a incendiilor, normele de protecția muncii și igiena sanitară. Se interzice: prezenta oricărui surse de foc, vopsirea în spații fără o ventilație corespunzătoare, contactul direct al pielii cu produsul respectiv, inhalarea prelungită a vaporilor, ingerarea produsului.

**NOTA** Toate aceste date au caracter general privind performanțele și utilizarea produsului, de aceea recomandăm testarea produsului în condițiile propriei tehnologii de aplicare a beneficiarului.  
Rugăm consultați producătorul pentru lamuriri suplimentare.